



## Oprawa architektoniczna Logon LED solar 4000K PIR

SKU: 1780

EAN: 5904703029779

### Cechy produktu

| Cecha                       | Wartość                    |
|-----------------------------|----------------------------|
| Typ diod                    | 2835                       |
| Źródło światła              | LED SMD                    |
| Barwa światła               | 4000 K                     |
| Kolor                       | Czarny                     |
| RAL                         | RAL 9005                   |
| Strumień świetlny           | 250 lm                     |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80                      |
| Kąt świecenia               | 110°                       |
| Moc                         | 3 W                        |
| Akumulator                  | 18650 3,7 V                |
| Pojemność ogniwa            | 1500 mAh                   |
| Czas ładowania              | 7-8 h                      |
| Panel słoneczny             | 5,5 V 2,5 W                |
| Szczegóły detekcji          | 120°, maks 8 m (regulacja) |
| Odległość detekcji          | 8 m                        |
| Czujnik ruchu               | PIR                        |

| Cecha                    | Wartość           |
|--------------------------|-------------------|
| Czujnik zmierzchu        | Tak               |
| Próg zadziałania         | 10-2000 LUX       |
| Materiał wykonania       | Aluminium + PC    |
| Klasa odporności         | IP54              |
| Żywotność                | 30000 h           |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 15000x            |
| Temperatura pracy        | -10 ~ 45 °C       |
| Czas świecenia           | 10±5 s - 5±1 min  |
| Czas włączania           | <1s               |
| Ilość diod               | 30                |
| Wymiary                  | 200 x 80 x 90 mm  |
| Opakowanie zbiorcze      | 10 szt.           |
| Ilość na paczkę          | 10 szt.           |
| Ilość na paletę          | 290 szt. (203 kg) |