LVT Sp. z o.o.



Oprawa architektoniczna Coreo LED 36W 3CCT PIR

SKU: **1814**

EAN: **5904703029731**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Typ diod	2835
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	3000/4000/6500 K
Kolor	Czarny
RAL	RAL 9005
Strumień świetlny	4937 lm
Szczegóły strumienia świetlnego	4491 lm / 4937 lm / 4748 lm
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	73°
Moc	36 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Szczegóły detekcji	120°, maks 8 m (regulacja)
Odległość detekcji	8 m
Czujnik ruchu	PIR
Próg zadziałania	10-2000 LUX
Materiał wykonania	Aluminium + szkło

Cecha	Wartość
Klasa odporności	IP54
Klasa ochronności elektrycznej	I
Żywotność	30000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
Temperatura pracy	-20 ~ 65 °C
Czas świecenia	10±5 s - 5±1 min
Czas włączania	<1s
Ilość diod	96
Wymiary	360 x 105 x 90 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na paczkę	10 szt.
Ilość na paletę	280 szt. (364 kg)