



Pilot S2 podtynkowy włącznika szklanego biały kabel

SKU: **3876**EAN: **5904703000600**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Kolor	Biały
Kolor podświetlenia w stanie spoczynku	Niebieski
Kolor podświetlenia w stanie pracy	Czerwony
Napięcie wejściowe	AC 90-250 V 50/60 Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	0,02W
Sterowanie WIFI	Nie
Przycisk	Dotykowy
Materiał wykonania	Szkło hartowane + tworzywo sztuczne
Klasa odporności	IP45
Żywotność	100000 cykli
Temperatura pracy	-10 ~ 60 °C
Wilgotność względna	10%-93% (nie skondensowana)
Ilość przycisków	1
W zestawie	Pilot, Kondensator do LED (<3 W), Śruby montażowe
Pasuje do	Pilot współpracuje tylko z włącznikami szklanymi RF 2282, 2819

Cecha	Wartość
Dodatkowe informacje	Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami
Średnica otworu	Ø50 mm (pasuje do puszki fi 60 mm)
Grubość panelu po montażu	7mm
Wymiary panelu	86 x 86 x 35 mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1200 szt. (150 kg)