LVT Sp. z o.o.



Moduł do High Bay LSp mikrofalowy

SKU: **4354**

EAN: **5904703000969**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Jasność świecenia w trybie gotowości	10% / 20% / 30% / 50%
Moc emisji czujnika	<0,5 mW
Napięcie wejściowe	AC 120-277 V AC 50/60 Hz
Pobór prądu	1,5 W
Pobór prądu podczas spoczynku	<0,5 W
Sposób sterowania	Pilot 4343 (brak w zestawie) Współpracuje ze wszystkimi modelami High Bay LSp
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Kąt detekcji	360°
Czułość detekcji	25% / 50% / 75% / 100%
Czujnik ruchu	Mikrofalowy korytarzowy
Próg zadziałania	5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 LUX
Częstotliwość	5,8 GHz CW radar, ISM band
Materiał wykonania	ABS
Klasa odporności	IP65
Temperatura pracy	-35 ~ 55 °C

Cecha	Wartość
Czas pracy	5s / 30s / 1min / 3min / 10min / 20min / 30min
Czas gotowości (Standby)	0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / +∞
Wysokość montażu	Maks. 15 m
Wymiary modułu	50 x 34 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na paczkę	50 szt.
Ilość na paletę	-