



Czujnik ruchu mikrofalowy sufitowy Slim

SKU: **7125**EAN: **5908263381643**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	<0,2 mW
Max. Obciążenie	2000 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu	ok. 0,9 W
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Szczegóły detekcji	1-8 m (do wyboru) [<24 °C]
Kąt detekcji	360°
Odległość detekcji	8 m
System mikrofalowy	Radar CW 5,8 GHz, pasmo ISM
Próg zadziałania	3-2000 LUX
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 °C
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10 s - 12 min

Cecha	Wartość
Dodatkowe informacje	Czujnik mikrofalowy o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).
Wysokość montażu	2-6 m
Wymiary	Ø115 x 24 mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1500 szt. (100 kg)