



## Oprawa architektoniczna Lagos LED 12W czujnik ruchu

SKU: **9172**

EAN: **5904703019411**

### Cechy produktu

| Cecha                         | Wartość                          |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Źródło światła                | LED SMD                          |
| Barwa światła                 | 4000 K                           |
| Kolor                         | Czarny                           |
| RAL                           | RAL 9005                         |
| Strumień świetlny             | 960 lm                           |
| Skuteczność świetlna          | 80 lm/W                          |
| Współczynnik oddawania barw   | RA>80                            |
| Kąt świecenia                 | 120°                             |
| Moc                           | 12 W                             |
| Moc emisji czujnika           | <0,2 mW / maks. 1 mW             |
| Napięcie wejściowe            | AC 220-240 V 50/60 Hz            |
| Pobór prądu podczas spoczynku | <0,5 W                           |
| Ściemnianie                   | Nie                              |
| Detekcja ruchu                | 0,6-1,5 m/s                      |
| Szczegóły detekcji            | 1,5-5 m (sufit) ; 3-8 m (ściana) |
| Kąt detekcji                  | ≤360°                            |

| Cecha                          | Wartość                  |
|--------------------------------|--------------------------|
| Prędkość detekcji ruchu        | 0,6-1,5 m/s              |
| Odległość detekcji             | 8 m                      |
| Czujnik ruchu                  | Mikrofalowy RF           |
| Próg zadziałania               | 5-30 LUX                 |
| Częstotliwość                  | 5,8 GHz ±75MHz, ISM band |
| Materiał wykonania             | Aluminium + PC           |
| Klasa odporności               | IP54                     |
| Klasa ochronności elektrycznej | I                        |
| Żywotność                      | 30000 h                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz       | 15000x                   |
| Temperatura pracy              | -25 ~ 60 °C              |
| Czas pracy                     | 30±5 s                   |
| Czas włączania                 | <0,5s                    |
| Wysokość montażu               | <1,5-5 m                 |
| Wymiary                        | 260 x 125 x 125 mm       |
| Opakowanie zbiorcze            | 10 szt.                  |
| Ilość na paczkę                | 20 szt.                  |
| Ilość na paletę                | 240 szt. (280 kg)        |