



Oprawa architektoniczna Limono LED 20W czujnik

SKU: **9414**

EAN: **5904703019718**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	4000 K
Kolor	Czarny + biały
RAL	RAL 9011
Strumień świetlny	1900 lm
Współczynnik oddawania barw	RA>85
Kąt świecenia	140°
Moc	20 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	<0,5 W
Częstotliwość prądu	50/60 Hz
Ściemnianie	Nie
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Kąt detekcji	≤140°
Prędkość detekcji ruchu	0,6-1,5 m/s
Odległość detekcji	9 m

Cecha	Wartość
Czujnik ruchu	PIR
Czujnik zmierzchu	Nie
Próg zadziałania	3-2000 LUX
Materiał wykonania	PC
Klasa odporności	IP65
Klasa ochronności elektrycznej	II
Żywotność	25000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	30000x
Temperatura pracy	-20 ~ 40 °C
Czas pracy	10±3 s / 15±2 min
Czas włączania	<0,1s
Wysokość montażu	<1,8-2,5 m
Wymiary	188 x 250 x 66 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt. (11,52 kg)
Ilość na paczkę	20 szt. (10,80 kg)
Ilość na paletę	500 szt. (280,00 kg)