



## Lampa LED Robocza 10-60V 50W 16LED ostrzegawcza

SKU: **9471**

EAN: **5904703021377**

### Cechy produktu

| Cecha                       | Wartość                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Źródło światła              | LED                                                                                |
| Producent LED               | Epistar                                                                            |
| Funkcje                     | Światło robocze (kabel czerwony) / światło ostrzegawcze / stroboskop (kabel żółty) |
| Barwa światła               | 6000 K + pomarańczowy                                                              |
| Kolor                       | Czarny                                                                             |
| Strumień świetlny           | 3800 lm                                                                            |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80                                                                              |
| Kąt świecenia               | 180°                                                                               |
| Moc                         | 48 W                                                                               |
| Szczegóły mocy              | 48 W robocza + 2 W światło ostrzegawcze                                            |
| Napięcie wejściowe          | AC 9-60 V 50/60 Hz                                                                 |
| Ściemnianie                 | Nie                                                                                |
| Materiał wykonania          | Aluminium + PC                                                                     |
| Klasa odporności            | IP67                                                                               |

| Cecha                          | Wartość           |
|--------------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności elektrycznej | III               |
| Żywotność                      | 50000 h           |
| Ilość cykli włącz/wyłącz       | 20000x            |
| Temperatura pracy              | -40 ~ 60 °C       |
| Czas włączania                 | <0,1s             |
| Wymiary                        | 109 x 32 x 127 mm |
| Opakowanie zbiorcze            | 20 szt.           |
| Ilość na paczkę                | 40 szt.           |
| Ilość na paletę                | 900 szt. (350 kg) |