



Panel LED Milight 12W RGB+CCT MLT066

SKU: **MLT066**

EAN: **5904703004363**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Typ diod	SMD LED
Funkcje	Zmiana kolorów RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników), 9 dynamicznych trybów świecenia
Barwa światła	RGB + 2700-6500 K
Strumień świetlny	1056 lm
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	120°
Moc	12 W
Moc transmisji	6 dBm
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V 50/60 Hz
Komunikacja radiowa	RF 2.4GHz (wymagany pilot milight), WiFi (wymagana bramka WL-BOX1)
Materiał wykonania	Aluminium + PC
Klasa odporności	IP20
Żywotność	50000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000x

Cecha	Wartość
Temperatura pracy	-20 ~ 60 °C
Kompatybilność	FUT089, FUT088,FUT092, MLT092, FUT096, MLT096, FUT087, MLT087, FUT006, FUT007, B8, B0, B3, B4, B2, B1, WL-Box1
Zasięg	30 m
Otwór montażowy	Ø145-150 mm
Wymiary	Ø180 x 40 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na paczkę	40 szt.